



Mandataire

Personne de contact

Adresse

Nom du client

InEar-Monitoring sur mesure

Côté	Binaural	Oreille gauche		Oreille droite		
------	----------	----------------	--	----------------	--	--

Produit	AU2	AU3	AU4	AU5	AU6	AU7
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Données techniques:

2 pilotes / 2 voies
Atténuation: 26dB
Cable: ACDC
5Hz-22kHz
Impédance: 20Ω
Sensibilité: 119dB/mW

3 pilotes / 3 voies
Atténuation: 26dB
Cable: ACDC
5Hz-25kHz
Impédance: 35Ω
Sensibilité: 110dB/mW

4 pilotes / 4 voies
Atténuation: 26dB
Cable: ACDC
5Hz-22kHz
Impédance: 18Ω
Sensibilité: 119dB/mW

5 pilotes / 3 voies
Atténuation: 26dB
Cable: ACDC
20Hz-18kHz
Impédance: 21Ω
Sensibilité: 115dB/mW

6 pilotes / 4 voies
Atténuation: 26dB
Cable: ACDC
10Hz-24kHz
Impédance: 20Ω
Sensibilité: 121dB/mW

5 pilotes / 5 voies
Atténuation: 26dB
Cable: ACDC
10Hz-28kHz
Impédance: 12Ω
Sensibilité: 114dB/mW

Couleur Conque	Noir	Rouge	Bleu	Ambre jaune	Vert
	Pétrole	Purple	Vert néon	Orange néon	Clair/Transparent

Faceplate	Standard (Couleur = Conque)	Hybride	Bois	Optique
-----------	--------------------------------	---------	------	---------



Remarque