

Modulo d'ordine - InEar-Monitoring

OTOPRINT



Mandante

Persona di contatto

Indirizzo

Nome del cliente

InEar-Monitoring su misura

Lato	Binaurale	Orecchio sinistro	Orecchio destro
------	-----------	-------------------	-----------------

Prodotto	AU2	AU3	AU4	AU5	AU6	AU7
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dettagli tecnici

2 driver / 2 vie
Attenuazione:
26dB
Cavo: ACDC
5Hz-22kHz
Impedenza: 20Ω
Sensibilità:
119dB/mW

3 driver / 3 vie
Attenuazione:
26dB
Cavo: ACDC
5Hz-25kHz
Impedenza: 35Ω
Sensibilità:
110dB/mW

4 driver / 4 vie
Attenuazione:
26dB
Cavo: ACDC
5Hz-22kHz
Impedenza: 18Ω
Sensibilità:
119dB/mW

5 driver / 3 vie
Attenuazione:
26dB
Cavo: ACDC
20Hz-18kHz
Impedenza: 21Ω
Sensibilità:
115dB/mW

6 driver / 4 vie
Attenuazione:
26dB
Cavo: ACDC
10Hz-24kHz
Impedenza: 20Ω
Sensibilità:
121dB/mW

5 driver / 5 vie
Attenuazione:
26dB
Cavo: ACDC
10Hz-28kHz
Impedenza: 12Ω
Sensibilità:
114dB/mW

Colore Conca	Nero	Rosso	Blu	Ambra	Verde
	Petrolio	Purple	Neon verde	Neon arancio	Lucido/trasparente

Faceplate	Standard (Colore = Conca)	Ibrido	Legno	Ottica
-----------	------------------------------	--------	-------	--------



Commento